# Res-I-Flex Sealable Armor Tape：预浸树脂玻璃腊带

## 最佳绝缘保护

Fibertek Res-I-Flex 是一种 B-stage 环氧树脂含浸之聚酯/玻纤编织带，其会在固化过程中收缩及融化，在交流AC定子和DC转子的线圈形成一层防潮及耐化学性的绝缘密封。且在固化过程中，树脂流动且聚酯纱会沿纵向收缩，形成防漏之密封物。

## 使用方法

为了达到全面绝缘之效果，应把 Fibertek Res-I-Flex 以重迭一半的方式缠绕在整个线圈上。重迭效果更佳。建议的固化时间为：170℃ x 1小时或150℃ x 3小时。与其它主要的绝缘胶带不同为 Fibertek Res-I-Flex 在固化过程后，会完全硬化而非柔软，并不会沾黏在表面上。因此可立即使用。Fibertek Res-I-Flex 属 B-stage 产品，因此建议保存方法为低温冷藏。

## Res-I-Flex 之规格

| 型号 | 宽度 | 耐温等级 | 抗张力 | 颜色 | 绝缘强度 | 树脂含量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRF-075 | 3/4” | 155℃ | 40 (LB/IN) | 透明 | 2100 (VPM) | 65% |
| FRF-100 | 1” | 155℃ | 40 (LB/IN) | 透明 | 2100 (VPM) | 65% |

注：可特别订做指定的长度及宽度，标准品为每卷36码。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北TEL:886-2-26008672 台中TEL:886-4-25685848
東莞TEL:86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

中国代理商：
杰研貿易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：(021)58356975・FAX：(021)58356976