HOT MELT 热 熔 胶

热熔胶是一种瞬间硬化接着用之接着剂，接着操作方便迅速且无废料之虑，没有溶剂臭味及易着火之顾忌。

◎ 热熔胶种类及规格：

编号	颜色	软化点	粘度	固化时间	UL	特点	尺寸	用途
125*	透明白	85° C	160° C 18000cps	15-30sec	—	柔软	ϕ11.5mm × 30cm	电子零件固定
132	白	110° C	170° C 4125cps	3-5sec	—	快干	ϕ11.5mm × 30cm	电子零件固定
FH-7063	白	148° C	160° C 10750cps	15-30sec	94 V-0	耐燃	ϕ11.2mm × 30cm	电子零件固定
904	黄	110° C	160° C 5125cps	5-10sec	—	快干	ϕ11.5mm × 30cm	玩具.艺品.家具
925	透明黄	85° C	160° C 11500cps	15-30sec	—	柔软	ϕ11.5mm × 30cm	玩具.艺品.家具
558	琥珀	160° C	200° C 300-600cps	50-60sec	94 V-0	耐燃	圆粒状	电子零件固定
TC-3748	白	144° C	190° C 5000cps	45-50sec	94 V-2 FDA	耐燃	ϕ15.8mm × 5cm	电子零件固定
TC-3764	透明	88° C	190° C 6000cps	35-40sec	94 V-2 FDA	耐燃	ϕ15.8mm × 5cm	电子零件固定

有 * 者尺寸另有 ϕ7.5mm × 10cm 或 ϕ7.5mm × 30cm.

◎ 胶枪种类及规格：

编 号	ϕ	**Volt**	**Watt**
GG-5	11.5mm	100-240V	40W
GG-6	7.5mm	100-240V	15W
GG-10	11.5mm	100-240V	80-100W
TC Gun	15.8mm	110V	350W

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 苏州： 86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976