Res-I-Band Banding Film：热收缩膜

增添表面平滑美观

Fibertek Res-I-Band 是整个 **Fibertek** 绑带系列中的重要产品。它能提高转子及整流器的玻璃纤维绑带的性能、绝缘特性及外观。

Res-I-Band Banding Film 热收缩聚酯薄膜，是专为与玻璃纤维绑带一起使用而设计，以修饰及改善其在转子及整流器的平滑面及外观。 **Res-I-Band** 稳定的收缩率，会改善树脂的流动，并令玻璃纤维绑带的表面光洁平滑。该产品亦使外来物质堆积的情况减至最少，因此减低皱折的形成。

选择 Res-I-Band 的原因

Res-I-Band 可提供精确及稳定的5%的收缩率。我们从经验中得知，当绑带的收缩率大于5%时，会导致绑带固化不均匀及在绑带表面会出现脊状隆起。当绑带的收缩率为5%时，能使绑带表面最平滑。

Res-I-Band 经过特殊的处理，以确保易于从绑带上彻底撕除。该特殊的底垫不包含带污染性质的硅胶。与普通的绑带薄膜不同，**Res-I-Band** 不会与绑带融为一体，不会产生剥落现象。该底垫可让您采用厚度为1 mil.的 **Res-I-Band** 薄膜，而非 2mil.或 3mil.厚的普通绑带薄膜，这样就能减少一半物料成本。**Res-I-Band** 是一种容易使用的胶带。

型号	宽度	厚度	长度	滚动条内径	收缩率
FRB0075	3/4”	0.001”	200 码/卷	3”	5%
FRB0100	1”	0.001”	200 码/卷	3”	5%
FRB0150	1-1/2”	0.001”	200 码/卷	3”	5%
FRB0200	2”	0.001”	200 码/卷	3”	5%
FRB0300	3”	0.001”	200 码/卷	3”	5%
FRB0400	4”	0.001”	200 码/卷	3”	5%

备注：可特别订做指定的宽度及长度。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw

台北TEL:886-2-26008672 台中TEL:886-4-25685848

東莞TEL:86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

中国代理商：

杰研貿易(上海)有限公司

www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn

TEL：(021)58356975 • FAX：(021)58356976