321 系列　螺丝固定胶

一般性质

- 321 系列为含合成树脂的接着剂，可使用于金属表面上(如螺钉、螺帽的螺纹等)，且可用来防止这些金属表面的锈蚀形成。
- 321 系列无腐蚀性，不会损坏含有多苯乙烯的物体或其他的塑料物，它亦作为充填剂，以防止液体和气体的泄漏。
- 一般螺丝锁紧后，还是能被解开。使用 321 系列锁紧后的螺丝，当要解开时，只须用大于原来锁紧的百分之二十至三十的扭转力即可解开。这种易于解开的特性也是 321 系列产品最大好处之一。

用　途

- 各式家用电器上之螺丝(如:洗衣机、电冰箱、电视机、电风扇等)
- 汽车及船上使用之螺丝。
- 精密机器之螺丝(如照相机、时钟、摇控飞机、其他精密玩具等)
- 建筑器材、五金、工厂机器之螺丝。

物理特性

若有 VOC 规范要求限制者，请参考低 VOC 型系列，其可符合 GB33372-2020 挥发性有机化合物(VOC)规范。

- **一般型**

型　　号	透明 321C 绿色 321G
黏度(@25°C)	550~850 cps
固成分	31~35%
比　　重	0.8~0.9
耐　　温	-20~+80°C
稀释剂	甲醇、醋酸乙烯、甲苯等
保存期限(@25°C)	6 个月(未开封)

- **低 VOC 型**

型　　号	绿色 321G-LV
黏度(@25°C)	400~700 cps
固成分	35~37%
比　　重	0.95
耐　　温	-40~+110°C
稀释剂	不建议使用
保存期限(@25°C)	6 个月(未开封)


主要特性

- 硬化后，具弹性，可防震动及冲击。
- 流动性佳，可填满多数缝隙，而硬化后，即有效地防止泄漏。
- 可用来固定螺丝，可不用毁坏螺丝即可旋转开。
- 可防止螺丝生锈及腐蚀。
- 不会腐蚀塑料及油漆。
- 上胶不费时不费力，免除使用迫紧的缺点，且可提高机器成品及其零件之可靠性。
- 使用 321 系列上胶的螺丝，即使是螺纹较不合规格时，照样可以旋紧锁固，可减少不合规格的螺丝必须废弃的成本。
- 不同尺寸的螺丝可能需要不同的迫紧，采用 321 系列，可取代迫紧，使工厂的存货管制更容易。
- 321 系列具高度储存之稳定性，长期储存后仍然可使用。(而迫紧在长期储存后会损坏生琇)
- 操作简单，不需特殊工具或技术即可使用本产品。


使用方法

上胶前，请先使用三氯乙烷或其它适当的溶剂清洗螺丝，直至完全消除掉表面的水份、灰尘、油渍及其它杂质，再选择下列任何一种方法使用：


1. 将产品分装至尖嘴瓶装容器，直接挤出滴在螺纹上。



2. 将产品倒在有大开口的容器里，再将螺丝直接浸在 321 系列的液体里。



3. 将产品直接滴在已锁紧之螺丝顶部。



注意事项

- 避免在 12-24 小时内碰动使用 321 系列锁紧之螺丝。
- 保存方法：以密闭性佳之容器储存于常温阴凉处。
- 稠度会随接触空气时间拉长变高，属正常现象，若无法实时用完，务必旋紧瓶盖。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976