ELAN-Film®
电子电机用 PI 胶带

用　　途

HT-240 GP/S 产品系列为 PI 膜与 Silicone 背胶组成的胶带，广泛用于电子与电机应用。例如：电路板的保护、马达与发电机的绝缘、变压器与电容器的绝缘、电线的绝缘包覆等。

物　　性

型　　号		GP25/S25	GP25/S30	GP25/S38	GP25/S43	GP50/S35
颜　　色		琥珀色				
PI 膜厚度	ASTM D 1000 μm	25±5	25±5	25±5	25±5	50±5
背胶厚度	ASTM D 1000 μm	25±5	30±5	38±5	43±5	35±5
总　厚　度	ASTM D 1000 μm	50	55	63	68	85
接着强度-钢	ASTM D 1000 N/in	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0
抗张强度	ASTM D 1000 N/in	100	100	100	100	160
拉伸强度	%	35	35	35	35	80
绝缘强度	ASTM D 149 kV	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0
可连续操作温度	UL 510 ° C	200 ~ 220				
工作温度	° C	-73 ~ 260			-73 ~ 280	-73 ~ 260
保存期限	25° C	6 个月				

库　　存

- HT-240 GP/S 产品系列，我司常备品型号：GP25/S30 (0.055mm)。
- 常备品的宽度(mm)：7、14、19、26.5、28、30、34、36、38、42、46、48、52、56、60、66、70、90、140。
- 其它规格品，欢迎来电洽询。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976